

## ÉCARTEUR PSP 50 – GEN 2

### Descriptif

Écarteur à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.  
Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques	
numéro article	151.002.433 / <b>G170506</b>
modèle	PSP50
description brève	Écarteur
pression de travail max.	bar/Mpa 720 / 72
batterie incluse	non
distance de propagation	mm 725
force de traction max.	kN/t 67 / 6.8
distance en tirant	mm 610
force d'écartement max.	kN/t 366 / 37.3
force d'écartement théorique calculée	kN/t 875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t 54 / 5.5
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t 127 / 13
force d'écrasement max.	kN/t 135 / 13.8
indice de protection	IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A) 75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A) 66
poids, prêt à l'emploi	kg 20.9
poids sans batterie	kg 19.4
plage de température	°C -20 +55
dimension (AxBxC)	mm 964 x 272 x 272
classification EN 13204	AS54/725-20.9
EN 13204 conforme	oui
classification prEN 13204	F-SP3-54/725
NFPA 1936, HPF	kN/t 67 / 6.8
NFPA 1936, HSF	kN/t 93 / 9.5
NFPA 1936, LPF	kN/t 33 / 3.4
NFPA 1936, LSF	kN/t 50 / 5.1
NFPA 1936 conforme	oui

rapports de sécurité / tests	
facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

