



FICHE TECHNIQUE

ECARTEUR PSP 60 – GEN 2

DESCRIPTIF :

Écarteur à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.
Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques		
numéro article	151.002.435 / G170507	
modèle	PSP60	
description brève	Écarteur	
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse	non	
distance de propagation	mm	820
force de traction max.	kN/t	79 / 8.1
distance en tirant	mm	700
force d'écartement max.	kN/t	522 / 53.2
force d'écartement théorique calculée	kN/t	875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	62 / 6.3
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t	148 / 15.1
force d'écrasement max.	kN/t	127 / 13
indice de protection	IP57	
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	66
poids (sans batterie)	kg	23.3
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	1052 x 319 x 274
poids, prêt à l'emploi (avec batterie)	kg	24.9
classification EN 13204	BS62/820-24.9	
EN 13204 conforme	oui	
classification prEN 13204	F-SP4-62/820	
NFPA 1960, HPF	kN/t	79 / 8.1
NFPA 1960, HSF	kN/t	112 / 11.4
NFPA 1960, LPF	kN/t	38 / 3.9
NFPA 1960, LSF	kN/t	60 / 6.1
NFPA 1960 conforme	oui	

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

