

ECARTEUR PSP 60 – GEN 2

Descriptif

Écarteur à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.
Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques		
numéro article		151.002.435 / G170507
modèle		PSP60
description brève		Écarteur
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		non
distance de propagation	mm	820
force de traction max.	kN/t	79 / 8.1
distance en tirant	mm	700
force d'écartement max.	kN/t	522 / 53.2
force d'écartement théorique calculée	kN/t	875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	62 / 6.3
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t	148 / 15.1
force d'écrasement max.	kN/t	127 / 13
indice de protection		IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	66
poids, prêt à l'emploi	kg	24.8
poids sans batterie	kg	23.3
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	1052 x 319 x 274
classification EN 13204		BS62/820-24.8
EN 13204 conforme		oui
classification prEN 13204		F-SP4-62/820
NFPA 1936, HPF	kN/t	79 / 8.1
NFPA 1936, HSF	kN/t	112 / 11.4
NFPA 1936, LPF	kN/t	38 / 3.9
NFPA 1936, LSF	kN/t	60 / 6.1
NFPA 1936 conforme		oui

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

