

PCT14 GEN 2 OUTIL COMBINE PENTHEON

Descriptif

Outil combiné à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques

numéro article		151.002.416 / G170509
modèle		PCT14
description brève		Outil combiné
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		non
distance de propagation	mm	362
ouverture de coupe max.	mm	277
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	33 / 3.4
force d'écartement max.	kN/t	1350 / 137.7
force de coupe théorique	kN/t	268 / 27.3
force d'écrasement max.	kN/t	34 / 3.5
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	76
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	67
poids, prêt à l'emploi	kg	14.1
poids sans batterie	kg	12.6
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	731 x 270 x 275
EN 13204 conforme		oui
classification EN 13204		BK33/362E-14.1
classification prEN 13204		F-CT3-33/362-E
EN 13204, capacité de coupe		1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 conforme		oui
NFPA 1936, capacité de coupe		A5 B5 C5 D6 E4 F3
NFPA 1936, HSF	kN/t	40 / 4.1
NFPA 1936, LSF	kN/t	30 / 3.1
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	24

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs sous charge et 1000 essais de coupe dans une barre surdimensionnée
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

