

VERIN TELESCOPIQUE PTR 40 – GEN 2

Descriptif

Vérin télescopique à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques		
numéro article		151.002.438 / G170514
modèle		PTR40
description brève		Vérin télescopique
pression de travail max.	bar/Mpa	540 / 54
batterie incluse		non
course d'écartement 1er piston	mm	215
course d'écartement 2ème piston	mm	192
course d'écartement totale	mm	407
longueur rétractée	mm	385
longueur étendue	mm	792
force d'écartement max. 1er piston	kN/t	136 / 13.9
force d'écartement max. 2ème piston	kN/t	65 / 6.6
indice de protection		IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	66
nombre de pistons		2
poids, prêt à l'emploi	kg	15.5
plage de température	°C	-20 +55
poids sans batterie	kg	14.0
dimension (AxBxC)	mm	385 x 256 x 443
classification EN 13204		TR136/215-65/192-15.5
EN 13204 conforme		oui
NFPA 1936, HSF	kN/t	136 / 13.9
NFPA 1936, LSF	kN/t	65 / 6.6
NFPA 1936 conforme		oui
classification prEN 13204		F-TR-136/215-65/192

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

