

# FEUX DE FORÊTS

## SÉLECTION 2025



# POMPES INCENDIE

**UGAP**

Afin de faciliter l'identification des codes articles GALLIN concernés par la sélection UGAP, nous avons utilisé une police de couleur rouge à travers toute la brochure. (Exemple : **G222202**)

L'ensemble des codes articles que vous retrouverez de couleur noire correspond, par défaut, aux articles non concernés par la sélection UGAP.

## MOTOPOMPE INCENDIE MINI-MARK®

**NOUVEAU !**

La motopompe MINI MARK est une pompe incendie à la technologie de pointe conçue pour répondre aux exigences des pompiers forestiers. Légère et polyvalente, elle permet de lutter contre les incendies d'attaque initiale, la protection des structures ainsi que les opérations d'arrosage. Sa taille et sa portabilité facilitent son transport sur le terrain.

- Puissance : 2,34 cv (1,72 kW)
- Débit max : 23,16 m<sup>3</sup>/h (386 L/min)
- Pression max : 6 bar
- Poids : 8,4 kg
- Dimensions : 33,3 x 30,5 x 32,4 cm



**G221150** - Motopompe MINI-MARK Edition Watson avec raccords SYM 40 / DSP 40

## MOTOPOMPE INCENDIE STRIKER STR3-13P



Motopompe à incendie haute pression alimentée par un moteur Honda 13 HP et un mécanisme d'entraînement vertical de configuration portable avec châssis tubulaire, réservoir de carburant, amorceur manuel et clapet antiretour.

- Puissance : 11 cv (8,7 kW)
- Débit max : 23 m<sup>3</sup>/h (386 L/min)
- Pression max : 23,8 bar
- Poids : 59 kg
- Dimensions : 87,3 x 54 x 52 cm

**G222208** - Motopompe STRIKER STR3-13P avec raccords SYM et DSP 40

## MOTOPOMPE INCENDIE VERSAX VS2

Motopompe à auto-amorçage polyvalente, robuste et économique à deux turbines, alimentée par un moteur Honda. Elle offre des performances supérieures de transfert d'eau ainsi que la capacité de combattre le feu à des distances supérieures et en élévation. Peut aussi être utilisée pour d'autres applications telles que le remplissage de réservoirs, les transferts d'eau, etc.

**G222214** - Motopompe VERSAX VS2 avec raccords SYM, DSP 40 et GFR 20



- Puissance : 8,5 cv (6,3 kW)
- Débit max : 24 m<sup>3</sup>/h (397 L/min)
- Pression max : 10,3 bar
- Poids : 37,6 kg
- Dimensions : 66,7 x 49,5 x 53,7 cm

## PACK WILDLAND

Le pack WILDLAND a été spécialement créé pour vous permettre de disposer d'un kit complet pompe incendie prêt à l'emploi. Il comprend la motopompe MARK-3 Watson. Cette motopompe incendie portable à dos d'homme nouvelle génération est la référence à travers le monde. Elle a été créée pour répondre aux exigences des pompiers forestiers. Solution de transport en composite intégré.

- Puissance : 10,6 cv à 7 700 tr/mn (7,9 kW)
- Débit max : 22 m<sup>3</sup>/h (379 L/min)
- Pression max : 26,2 bar
- Poids : 19 kg
- Dimensions : 54,9 x 30,5 x 35,6 cm

Ce kit est composé de :

- a. x1 Motopompe MARK-3 WATSON avec raccords - **G221123**
- b. x1 Flexible d'alimentation - **G221128**
- c. x1 Crépine d'aspiration - **G061010**
- d. x1 Caisse de transport en plastique grise - **G071006**
- e. x2 Flexibles d'aspiration translucides Ø45 (3m) - **G091100**
- f. x1 Jerrican 20 L - **G221129**
- g. x2 Clés tricoises - **G060220**
- h. x1 Vanne pied d'échelle DSP 40 (purge : GFRM 20) - **G068160**
- i. x1 Flexible de refoulement Ø45 (2m) - **G099020**



**G221130** - PACK WILDLAND Motopompe MARK-3 WATSON

**G221123** - Motopompe portable MARK-3 WATSON sur claie avec raccords  
SYM 40 / DSP 40

**G221124** - Pompe d'amorçage manuelle pour motopompe MARK-3 WATSON

Claie de portage pour  
jerrican en option  
Voir page 4



## MOTOPOMPES FLOTTANTES

Ces motopompes flottantes peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscines).

### NIAGARA 2



- Puissance : 4,4 cv (3,2 kW)
- Débit max : 72 m<sup>3</sup>/h (1200 L/min)
- Pression max : 3 bar
- Poids : 29 kg
- Dimensions : 78 x 63 x 42 cm

Maniable, facile et rapide à mettre en œuvre, la motopompe NIAGARA2 est parfaitement adaptée pour une utilisation sur ruisseaux, mares. Elle peut également être utilisée pour évacuer une hauteur d'aspiration minimum de 15 mm.

### POSEIDON



- Puissance : 6,6 cv (5,1 kW)
- Débit max : 75 m<sup>3</sup>/h (1258 L/min)
- Pression max : 4,5 bar
- Poids : 29,4 kg
- Dimensions : 71 x 61 x 41 cm

Autonome et facile à mettre en œuvre, la motopompe POSEIDON facilite l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elle est idéale pour les interventions sur terrains plats car elle a un débit élevé.

### GEYSER



- Puissance : 8 cv (6,1 kW)
- Débit max : 29 m<sup>3</sup>/h (480 L/min)
- Pression max : 9,5 bar
- Poids : 21,2 kg
- Dimensions : 83 x 51,5 x 42,5 cm

Autonome, puissante et facile à mettre en œuvre, la motopompe GEYSER facilite l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elle est dotée d'un moteur Briggs & Stratton et elle est conçue pour les interventions sur les terrains en pente.

### OPTION



- G068500** - Raccord tournant APM/BSP M/F 2,5
- G068505** - Raccord tournant APM/BSP M/F 2

**G220005** - Motopompe NIAGARA 2 avec raccord DSP 65 - PN 16

**G224580** - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA avec raccord DSP 65 - PN 16

**G224591** - Motopompe GEYSER avec raccord DSP 40 - PN 16

## CLAIE DE PORTAGE FDF

Adaptée à l'acheminement des tuyaux souples lors des feux de forêt, là où on ne peut accéder avec les engins. Système de portage de type sac à dos de montagne. De construction robuste, elle assure une grande liberté d'interventions à l'opérateur. En option, divers accessoires peuvent venir compléter la claie de façon à disposer d'un kit FDF complet sac à tuyaux, pochette liaison établissement/claie, pochette lances.

- Légère : 3,7 kg
- Ergonomique : munie de différents éléments en option
- Dimensions : 87 x 36 x 24 cm

**G090030** - Claie FDF seule

**G090036** - Claie FDF + jeu de sangles de fixation + pochette liaison + pochette lances

**G090038** - Claie FDF + sac à tuyaux + pochette liaison + pochette lances

**G090039** - Claie FDF avec sac à tuyaux en cordura 1 000 D

**G090037** - Claie FDF avec jeu de sangles de fixation de tuyaux

**G090031** - Sac à tuyaux en cordura 1 000 D

**G090035** - Jeu de sangles de fixation pour claie

**G090033** - Pochette de liaison (tuyau / claie)

**G090032** - Pochette à lances

**G090055** - Brelage pour claie FDF (rouge)



POCHETTE DE LIAISON

POCHETTE A LANCES



## TORCHE D'ECOBUAGE

Torche d'écobuage munie d'un réservoir homologué pour le transport de combustibles, d'un clapet anti-retour dans le bouchon et d'une soupape dans le régulateur de débit.



**G320050** - Torche écobuage 1 L (Driptorch 1 L)

**G320055** - Torche écobuage 5 L (Driptorch 5 L)

## ANEMOMETRE DIGITAL

**NOUVEAU !**

Instrument utile et rapide pour obtenir des informations pertinentes sur la zone à travailler, telles que la température et l'humidité ambiantes, la vitesse et le débit de l'air, le point de rosée, la température du bulbe humide, etc. De petite taille, il offre un transport confortable (ne prend pas trop de place). Fonctionne avec 1 pile 9V 6F22 (non fournie) et comprend un étui de protection.

- Poids : 200 g
- Dimensions : 17 x 8,5 x 4,5 cm

**G320100** - Anémomètre digital



## CLASSE A !

### TUYAU CABFIRE DN 25 / 45



Tuyau haut de gamme de classe A. Principalement utilisé pour des interventions sur feux de forêt. Certifié NF-S 61-112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible. Dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas de réparation.

- Classe A
- Poids au m : 200 g (DN 25) - 350 g (DN 45)
- Pression de rupture (bar) :
  - Mini 73 / Maxi 75 (DN 25)
  - Mini 55,5 / Maxi 56,6 (DN 45)

**G093025** - Flexible Ø25 CABFIRE 20M NF avec raccords BZE / GFR 20 PN 25 sertis

**G093030** - Flexible Ø25 CABFIRE 20M avec raccords BZE / SYM 20 PN 16 sertis

**G094320** - Flexible Ø45 CABFIRE 20M NF avec raccords APM / DSP 40 PN 25 sertis

## ULTRA LÉGER !

### TUYAU LIGHTLEAF DN 25 / 45

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile / PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance à l'abrasion. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C).

- Classe A
- Poids au m : 150 g (DN 25) - 230 g (DN 45)
- Pression de rupture (bar) :
  - Mini 54 / Maxi 57 (DN 25)
  - Mini 50 / Maxi 53 (DN 45)



**G093032** - Flexible Ø25 LIGHTLEAF 20M avec raccords BZE / SYM 20 PN 16 sertis

**G093035** - Flexible Ø25 LIGHTLEAF 20M avec raccords NF BZE / GFR 20 PN 25 sertis

**G094325** - Flexible Ø45 LIGHTLEAF 20M avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES  
NOUS CONSULTER



## TUYAU TITAN FLAMME DN 25 / 45

LONGUEURS 40 M DISPONIBLES  
NOUS CONSULTER

Tuyau incendie suintant dont le revêtement interne est micro perforé pour humidifier l'enveloppe textile. Le tuyau n'a pas d'enduction externe, mais sa contecture textile est renforcée par une surépaisseur de fils Polyester. Tuyau perlant pour usage feux de forêt. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne résistance à l'ozone et aux U.V. Ne nécessite aucun entretien.

- Poids au m : 160 g (DN 25) - 310 g (DN 45)
- Pression de rupture (bar) :
  - Mini 105 / Maxi 111 (DN 25)
  - Mini 103 / Maxi 109 (DN 45)



- G093036** - Flexible Ø25 TITAN FLAMME 20M avec raccords BZE / SYM 20 PN 16 sertis
- G093037** - Flexible Ø25 TITAN FLAMME 20M avec raccords NF BZE / GFR 20 PN 25 sertis
- G094326** - Flexible Ø45 TITAN FLAMME 20M avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis

## CITERNES



Citerne ouverte souple auto-montante avec la présence d'un boudin de mousse à haute flottabilité pour garantir l'ouverture.

- Facile et rapide d'utilisation
- Utilisation : Stockage d'eau ou récupération de liquides
- Amplitude thermique -30°C à +70°C

- G100030** - Citerne souple automontante 5 000 L avec raccord DSP 40 et vanne à volant - PN 16
- G100031** - Citerne souple automontante 5 000 L avec raccord DSP 65 et vanne à volant - PN 16
- G100050** - Citerne souple automontante 10 000 L avec raccord DSP 40 et vanne à volant - PN 16
- G100051** - Citerne souple automontante 10 000 L avec raccord DSP 65 et vanne à volant - PN 16
- G100060** - Citerne souple fermée 500 L 130 x 150 cm avec raccord DSP 40 et vanne à volant - PN 16
- G266110** - Filet de sling hélitreuillable



Nous proposons également des citernes à cadre métallique **uniquement sur demande. Nous consulter.**

- Capacité : environ 9 500 L (disponible en 13 500 L)
- Dimensions : 3 700 x 3 700 x 71 cm

GARANTIE 2 ANS

NOUVELLE GAMME !



## LANCE G-FORCE<sup>®</sup> 150 - GFR F 20 AVEC GÂCHETTE

La lance G-Force 150 – GFR F 20 avec gâchette est un outil performant conçu pour répondre à des besoins variés grâce à ses différents réglages de débit. Elle est idéale pour s'adapter aux exigences du terrain. Sa gâchette ergonomique offre une excellente maniabilité et une prise en main facile. Sa tête en caoutchouc permet une sécurité accrue lors de l'utilisation. Grâce à son corps en aluminium léger, la lance combine une manipulation agréable avec une exceptionnelle résistance à la corrosion.



- Modèle : gâchette
- Type de débit : Réglable
- Débit : 50 - 100 - 150 L/mn à 6 bar
- Raccords entrée : GFR F 20
- Poids : 1,5 kg
- Certification : EN 15182 - 2 - Type 3

**G066500** - Lance G-Force 150 - GFR F 20 avec gâchette

## LANCE G-FORCE<sup>®</sup> 150 - GFR F 20 AVEC POIGNÉE

La lance G-Force 150-GFR F 20 avec poignée allie performance, robustesse et ergonomie. Son véritable atout est son débit réglable car il permet de s'adapter aux différentes situations. La vanne offre des réglages fluides et réactifs. Sa poignée ergonomique assure une prise en main confortable et une maniabilité optimale. La tête en caoutchouc assure une excellente sécurité lors de l'utilisation, tandis que le corps en aluminium léger allie confort de manipulation et bonne résistance à la corrosion.



- Modèle : poignée
- Type de débit : Réglable
- Débit : 50 - 100 - 150 L/mn à 6 bar
- Raccords entrée : GFR F 20
- Poids : 1,81 kg
- Certification : EN 15182 - 2 - Type 3

**G066504** - Lance G-Force 150 - GFR F 20 avec poignée

OPTION ADAPTATEURS  
LANCES A MOUSSES  
Voir page 8



## LANCE G-FORCE 500 DÉBIT RÉGLABLE - DSP 40

La lance G-Force 500 à débit réglable est conçue pour s'adapter aux exigences variées du terrain incendie. Le débit est personnalisable et permet de basculer entre plusieurs niveaux pour répondre aux besoins spécifiques de chaque intervention. Son contrôle précis de l'eau permet d'ajuster facilement les débits selon les situations. Équipée d'une vanne haut de gamme, elle garantit une réactivité remarquable.

**G066502** - Lance G-Force 500 débit réglable - DSP 40



- Modèle : poignée
- Type de débit : Réglable
- Débit : 100 - 200 - 300 - 400 - 500 L/mn à 6 bar
- Raccords entrée : DSP 40
- Poids : 2,2 kg
- Certification : EN 15182 - 2 - Type 3

## ADAPTATEURS LANCES À MOUSSE



OPTION

**G066550** - Adaptateur bas foisonnement  
DN 25

**G066551** - Adaptateur bas foisonnement  
DN 40



## VANNE D'ARRÊT

Vanne d'arrêt  
en aluminium.  
Robinet à  
passage direct.



- Poids : 1,71 kg

**G068040** - Vanne d'arrêt DSP 40 / DSP 40


## DIVISION

Division 1/4 en tour en  
aluminium

- Poids : 2,97 kg

**G062080** - Entrée DSP 40 / Sortie DSP 40 + 2 sorties  
GFR20M

**G062090** - Entrée DSP 40 / Sortie DSP 40 + 2 sorties  
GFR20M + clapet



# GAMME HAUTE PRESSION

## TUYAU FIREFLEX HAUTE PRESSION 120 BAR



Tuyau haut de gamme avec une excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion, aux hydrocarbures et aux produits chimiques. Adapté pour une utilisation en attaque. Ne nécessite pas d'entretien. Garantie 20 ans.

Haute pression : pression de service mini 30 bar / maxi 40 bar et pression de non éclatement de 120 bar.

Tuyau conforme à la certification NF-S 61-112 : 2017. Souple : facile à manipuler.

- Classe A
- Poids au m : 210 g (DN 25)
- Pression de rupture (bar) : Mini 122 / Maxi 131

**G094276** - Flexible Ø25 FIREFLEX HP 120 BAR 20M avec raccords BZE / GFR 20 PN 40 sertis

**NOUVEAU !**

## LANCE QUADRAFOG<sup>®</sup> 235 HP - GFR F PN40

La lance Quadrafog 235 HP GFR F est un outil polyvalent qui répond aux exigences variées de la lutte contre les incendies. Grâce à ses options de débit et de pression ajustables, elle garantit une flexibilité maximale. Sa conception permet de passer rapidement d'un jet droit puissant à un brouillard dense. Compatible avec une large gamme de tuyaux, cette lance offre une adaptabilité exceptionnelle.



- Modèle : poignée
- Type de débit : Automatique
- Débit : 150 L/mn à 6 bar
- Raccords entrée : GFR F PN 40
- Poids : 1,2 kg
- Certification : EN 15182 - 4 - Type 3

**G066530** - Lance HP avec raccords GFR 20 F PN 40

**GARANTIE 2 ANS**

## DIVISION HAUTE PRESSION

Construite en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement, avec un revêtement polyester teinte jaune. Son passage intégral ne crée quasiment aucune perte de charge. Diverses possibilités de raccordement disponibles.

**G062280** - Division HP



- Poids : 2,4 kg

## VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION

Intercalée dans un établissement de flexibles d'incendie, cette vanne permet d'interrompre le flux de l'eau. En position d'ouverture totale, la vanne à tournant sphérique à manœuvre par ¼ de tour ne génère aucune perte de charge. Construite en aluminium et GFR laiton.

**G068045** - Vanne d'arrêt HP



- Poids : 1,2 kg

## GILET PORTEUR D'EAU

Permet le transport et la pulvérisation de 30 L d'eau dans des conditions optimales pour la lutte contre les feux de broussailles et les feux de cheminées. Portée jusqu'à 12 m. Réservoir en polyester et polyuréthane. Tissu extérieur résistant et classé feu M2.



**G102035** - Gilet porteur d'eau 30 L

## SAC PORTEUR D'EAU

Sac avec intérieur en PVC imperméable très résistant. Muni d'une vanne de connexion rapide avec 1/4 de tour à la sortie du sac permettant le retrait ou la fixation du tuyau (même si le sac est rempli) sans perte de son contenu.



- Lance double action :
  - jet plein avec portée de 12 m
  - ou brume avec portée de 3 m
- Capacité : 20 / 22 L

**G320085** - Sac porteur d'eau

## SAC PORTEUR D'EAU APACHE

Ce sac porteur d'eau est le plus ergonomique du marché. Son nouveau design carré lui permet de conserver sa forme pendant et après remplissage. Il est confortable pour travailler de longues journées et marcher sur de longues distances sans effort. Il est fabriqué en tissu polyamide avec revêtement PU, ce qui augmente la résistance à l'usure et à l'abrasion.

- Poids : 1,5 kg
- Volume : 25 L
- Dimensions : 60 x 47 x 18 cm

**G320090** - Sac porteur d'eau Apache

**NOUVEAU !**



## SAC FDF FIREVAULT

Pack de feux de végétation léger permettant de s'adapter à de multiples utilisations. Permet de transporter seulement le matériel nécessaire. Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation. Grande modularité.



- Poids : 2,01 kg
- Volume : 22,45 L
- Dimensions : 72 x 45 x 30 cm

**G320096** - Sac FDF FireVault

## SAC FDF DAY PACK

Sac à dos confortable, spécialement conçu pour les journées de travail dans des conditions extrêmes. Sa construction ergonomique et son poids inférieur à 2 kg apportent confort et légèreté.



- Poids : < 1,850 kg
- Volume : 21 L
- Dimensions : 26 x 16 x 32 cm

**G320097** - Sac FDF Day Pack

## ENSEMBLE D'ÉVACUATION FEUX DE FORÊTS



MICRO K

Le MICRO K est un appareil à oxygène chimique, à usage unique, destiné à la protection respiratoire contre les risques inhérents aux feux de forêts. Utilisé depuis de nombreuses années, le Micro-K est plébiscité par des brigades de sapeurs-pompiers du monde entier après avoir été utilisé lors de nombreuses missions en conditions réelles.



SACOCHE

Le poncho est un vêtement de protection en cas d'urgence sur feux de forêts. Il couvre totalement le corps jusqu'aux genoux (il peut se porter par-dessus l'équipement réglementaire du pompier, enveloppant le casque et l'ARI).

La sacoche fournie avec le kit est en aramide aluminisé. Ses composants (fils, bordages, sangles) sont traités non-feu. Elle présente une séparation intérieure en PVC permettant le rangement du Micro K et du poncho.



PONCHO

**G290005** - Micro K

**G290006** - Sacoche pour poncho et Micro K

**G290007** - Poncho

**G290008** - Ensemble complet Micro K + Poncho + Sacoche



ADALIT

### LAMPES DE CASQUE L-20 ET L-30

Lampes torches polyvalentes, portables ou fixables sur les casques de pompier. Ces lampes sont légères, puissantes et robustes. La L-20 est adaptée aux atmosphères explosives et aux espaces confinés, tandis que la L-30 offre un double éclairage et un balisage de 2 LED rouges.



- G208401** - Lampe L-20 bague photoluminescente  
**G207349** - Lampe L-30 bague photoluminescente (sans chargeur)

### PROJECTEUR L-5000 NON ATEX



Projecteurs professionnels rechargeables de haute performance avec LED de haute puissance.

- Portée : 800 m
- Intensité : 800 lumens
- Tête pivotante
- 6 niveaux de réglage d'intensité

**G208298** - L-5000 LEDS oranges avec aimant

### LAMPE L-3000

La L-3000 est un outil incontournable pour les pompiers. Cette lampe est équipée d'une double optique offrant à la fois un éclairage de zone avec un faisceau diffus et un système de vision des pas, ainsi qu'un éclairage longue portée grâce à un faisceau lumineux concentré.



**G208100** - Lampe à main L-3000 rechargeable

### LAMPE COUDÉE L-90

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 LED, de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues de pompiers.



**G207400** - Lampe à main L-90 à pile coudée

### FOTOKITE SIGMA

Système de caméra aérienne captive, dédié aux services d'interventions. Le Fotokite Sigma offre à ses clients un accès simple et immédiat à une vue aérienne en couleur et thermique lors d'interventions en situation d'urgence.

- Temps de vol : 24h en continu (tant que le camion est en marche ou branché sur secteur)
- Conditions d'utilisation : 25°C à 40°C, IP55, fonctionne sous la pluie, la neige et le vent
- Hauteur maximale : 45 m au-dessus de la station au sol
- Poids : 9 kg
- Dimensions de la valise : 50,4 x 35,2 x 23 cm

- G266100** - Fotokite Sigma en valise  
**G266101** - Tablette 29,5 pour Fotokite Sigma  
**G266102** - Malette de transport option poignée et roues  
**G266103** - Kit Hélices de rechange (ensemble complet 6 hélices)



FOTOKITE



# OUTILLAGE DIVERS

**STIHL**

## TRONÇONNEUSE MS 212 C-BE / 40

Puissante et polyvalente, cette tronçonneuse thermique est idéale pour les travaux occasionnels, l'élagage et les coupes légères. Elle est compacte et maniable grâce à son poids. Facile d'utilisation : peut être maniée d'une seule main.

- Tension : 1,8 KW - 2,3 cv
- Longueur de coupe : 40 cm
- Pression sonore : 103 dB
- Poids : 4,9 kg (réservoir vide, sans guide, ni chaîne)


**THERMIQUE**

**G070801** - Tronçonneuse MS 212 C-BE / 40 - guide de 40 cm

## TRONÇONNEUSE MSA 200 C-BQ / 35


**BATTERIE**

Avec son régime et son couple moteur plus élevé, la tronçonneuse MS 200 C-BQ est le modèle haut de gamme des tronçonneuses à batterie. Elle dispose d'une grande qualité de coupe fine et performante et d'un tendeur de chaîne rapide permettant un réglage de la tension de la chaîne sans outil.

- Tension : 36 V
- Longueur de coupe : 35 cm
- Pression sonore : 84 dB(A)
- Poids : 3,3 kg (sans batterie, ni guide, ni chaîne)

**G070183** - Tronçonneuse MSA 200 C-BQ guide de 35 cm

## ELAGUEUSE MSA-161T GUIDE DE 30 CM


**BATTERIE**

Tronçonneuse d'élagage développée par les professionnels qui travaillent en hauteur à la recherche d'un produit léger, maniable, équilibré et puissant... le tout en toute sécurité ! Elle dispose d'une nouvelle gâchette plus allongée avec un bouton de sécurité et un nouveau frein de chaîne moins sensible. Plus de performance : nouveau moteur EC avec plus de couple et de puissance.

- Tension : 36 V
- Longueur de coupe : 30 cm
- Pression sonore : 84 dB(A)
- Poids : 2,5 kg (sans batterie, ni guide, ni chaîne)

**G070196** - Elagueuse MSA-161T guide de 30 cm

## BATTERIES

Les batteries lithium-ion PRO de chez STIHL offrent une grande puissance et une grande autonomie. Selon l'appareil utilisé et l'utilisation qui en est faite, l'autonomie varie. Pour un rapide contrôle visuel, les batteries sont dotées d'un indicateur du niveau de charge (4 LED). Les modèles AR 1000 et AR 2000 sont des batteries dorsales avec une forte capacité d'énergie pour des temps de fonctionnement plus longs.



AP 300S

## CHARGEURS

Grâce à son système de refroidissement performant, les chargeurs AL 300 et AL 501 permettent une charge rapide voire très rapide (AL 501) de votre batterie Lithium-Ion en toute sécurité.



AL 501

MODELES & SPECIFICITES	AP 300S
Code Gallin	<b>G070534</b>
Tension	36 V
Energie nominale	281 Wh
Poids	1,8 kg

DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN) : 80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ	
AL 501 ( <b>G070531</b> )	30 / 45 min
AUTONOMIES DE LA BATTERIE SELON APPAREIL (MIN)	
MSA 200 C-BQ ( <b>G070183</b> )	56 min
MSA 161 T ( <b>G070196</b> )	62 min



### RATEAU MC LEOD

- Longueur : 1,2 m
- Dimensions : 285 x 235 mm
- Poids : 2,3 kg



**G320035** - Rateau Mc Leod

### RATEAU RICH

- Longueur : 1,45 m
- Poids : 2,2 kg



**G320040** - Rateau RICH

### OUTIL COMBINE DERKI

- Longueur : 1,2 m
- Matériau : Acier allié
- Poids : 2,1 kg



**G320030** - Outil combiné Derki

### HOUE TRIANGLE

- Longueur : 1,2 m
- Matériau manche :  
Fibre de verre
- Poids : 2,2 kg



**G320041** - Houe triangle manche fibre

### GORGUI V2

- Longueur manche : 1,25 m
- Tête en aluminium et en titane
- Poids : 2,6 kg



**G320045** - GORGUI V2

### BATTE A FEU 9 LAMES MANCHE BOIS

- Longueur manche: 1,5 m



**G070006** - Batte à feu 9 lames manche bois  
**G070007** - Batte à feu 9 lames sans manche

### PELLE PETIT FORMAT

- Longueur pliée : 24 cm
- Longueur dépliée : 58 cm



**G070268** - Pelle petit format  
**G070028** - Pelle grand format

### SERPE AVEC ETUI

- Longueur : 41 cm
- Largeur : 14 cm
- Poids : 320 g avec étui



**G070410** - Serpe avec étui



## **GALLIN - MATERIEL D'INTERVENTION**

Parc d'Activités des Prés Seigneurs - 109 rue des Valets

CS10038 - 01124 Montluel Cédex

Tél : 04 37 85 85 85

---

[gallin.fr](http://gallin.fr)

---