

Au plus près.



FICHE TECHNIQUE

TELESTEPS PRIME 3.50M

DESCRIPTIF :

Les échelles TELESTEPS sont disponibles en 3 m, 3,5 m ou 4,10 m.

Pour répondre à l'évolution de la norme EN 131-6, les échelles 3,5 m et 4,10 de la gamme PRIME sont pourvues à présent d'une paire de stabilisateurs.

De conception robuste, l'ensemble des échelles sont en aluminium anodisé.

Leur profil triangulaire accroît leur rigidité et augmente la résistance à la torsion.

Elles sont munies de deux boutons pousoirs pour la fermeture entière et contrôlée ainsi que de marches et patins présentant un angle de 75° permettant un contrôle sûr et rapide du bon angle de l'échelle.

Embouts supérieurs antidérapants en caoutchouc à hauteur réglable. Ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie).

LES '+' PRODUIT :

- Conformes à l'évolution de la norme (ajout de stabilisateurs sur les échelles de plus de 3m)
- Compactes : rangement facile

SPECIFICITES TECHNIQUES ::

Hauteur de travail	4,30 m
Hauteur déployée	3,50 m
Hauteur reployée	0,86 m
Nombre d'échelons	11
Largeur d'échelons	8 cm
Poids	15,2 kg



G250272 – Telesteps rescue 3.50m – Conforme en 131-6