

Au plus près.



FICHE TECHNIQUE

TELESTEPS PRIME 4.10M

DESCRIPTIF :

Les échelles TELESTEPS sont disponibles en 3 m, 3,5 m ou 4,10 m.

Pour répondre à l'évolution de la norme EN 131-6, les échelles 3,5 m et 4,10 de la gamme PRIME sont pourvues à présent d'une paire de stabilisateurs.

De conception robuste, l'ensemble des échelles sont en aluminium anodisé.

Leur profil triangulaire accroît leur rigidité et augmente la résistance à la torsion.

Elles sont munies de deux boutons pousoirs pour la fermeture entière et contrôlée ainsi que de marches et patins présentant un angle de 75° permettant un contrôle sûr et rapide du bon angle de l'échelle.

Embouts supérieurs antidérapants en caoutchouc à hauteur réglable. Ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie).

LES '+' PRODUIT :

- Conformes à l'évolution de la norme (ajout de stabilisateurs sur les échelles de plus de 3m)
- Compactes : rangement facile

SPECIFICITES TECHNIQUES ::

| | |
|--------------------|---------|
| Hauteur de travail | 4,90 m |
| Hauteur déployée | 4,10 m |
| Hauteur repliée | 0,93 m |
| Nombre d'échelons | 13 |
| Largeur d'échelons | 8 cm |
| Poids | 17,4 kg |



G250274 – Telesteps rescue 4.10m – Conforme en 131-6