



FICHE TECHNIQUE

L-90R POWER 340 LM AVEC BAGUE NOIRE SANS CHARGEUR

DESCRIPTIF :

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 ou 3 LED (selon modèle), de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 pour une utilisation en atmosphères explosives.



SPECIFICITES TECHNIQUES :

Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (3.7 Volt) fournie
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 2D Ex ib IIIC T135°C Db - I M1 Ex ia I Ma
	Indice de protection	IP67
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet "Soft touch".
	Autonomie	240 mn Mode Normal : >4h Mode économie : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)
	Temps de charge	210 mn
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'utilisateur pour ajuster l'autonomie nécessaire
	Puissance	997 lux à 5 m
	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)
	Poids	300 g
Source lumineuse	Type	3 LED - 17300 CD Intensité lumineuse : 340 lumens
	Double optique intégrée	Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction "Booster" à activer)
Distance	Faisceau	265 m - Angle du faisceau lumineux 3,6°