



# FICHE TECHNIQUE

## **KIT L-90 R POWER 340LM AVEC BAGUE PHOTOLUMINESCENTE ET CHARGEUR 1X 240V ET 12/24V**

### DESCRIPTIF :

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90R POWER est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine.

Elle dispose de 3 LED, de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 pour une utilisation en atmosphères explosives.

Le chargeur secteur 240 V pour 1 lampe est muni d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges. Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger. Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge.

### SPECIFICITES TECHNIQUES :

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	Chargeur rapide 1 lampe 220V (G207405) = 3,5 h Autres chargeurs = 6,5 h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions	Individuel	116 x 95 x 44 mm



MODELE		ADALIT L-90 R POWER
CODE GALLIN		G207403 (fonctionne sur batterie)
Source d'énergie	Type	Batterie Lithium-ion (3,7 Volt) fournie
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 2D Ex ib IIIC T135°C Db - I M1 Ex ia I Ma
	Indice de protection	IP67
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.
	Autonomie	<b>Mode normal</b> : >4h <b>Mode économie</b> : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usager pour ajuster l'autonomie nécessaire
	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)
Source lumineuse	Type	3 LED - 17300 CD <b>Intensité lumineuse</b> : 340 lumens
	Double optique intégrée	<b>Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas :</b> - Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus - Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer)
Distance	Faisceau	265 m