



FICHE TECHNIQUE

KIT L-90 R POWER 340LM AVEC BAGUE NOIRE ET CHARGEUR 1X 240V

DESCRIPTIF :

Le kit intègre une lampe L-90 R POWER 340 lm et un chargeur 1 position 240V. Compacte, légère et simple d'utilisation, la lampe dispose de l'optique LED Engine avec 2 ou 3 LED selon modèle, de plusieurs faisceaux (concentré, diffus, lumière de proximité) et d'une fonction booster pour une puissance maximale. Certifiée ATEX Zone 0, elle est adaptée aux environnements explosifs.

Le chargeur est équipé d'une déconnexion automatique en fin de charge, d'un indicateur d'état de charge et coupe automatiquement la lampe pendant la recharge.

SPECIFICITES TECHNIQUES :

CHARGEUR :

Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	3,5 h
	Déconnexion à la fin de la charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	AC : 100 – 240V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Pour 1 lampe	116 x 95 x 44 mm



LAMPE :

ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135°C Db I M1 Ex ia I Ma
Dimensions	73 x 71 x 158 mm
Poids	Modèle rechargeable: 300 g (batterie incluse)
Indice de protection	IP 67
Flux lumineux	L-90: Haute: 250 lm / Mode d'épargne: 80 lm, L-90R: Haute: 280 lm / Mode d'épargne: 80 lm
Autonomie	L-90: Mode normal: 10 h / Mode d'épargne: 20 h, L-90R: Mode normal: 4 h / Mode d'épargne: 18 h
Avis du niveau de batterie basse	Cillements de la LED principale pendant les 15 dernières minutes d'autonomie
Boutons	Situé au top pour garantir sa localisation et sa pression avec des gants
Corps	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion